

# PROTEX® SOFT PLUS NG VINDSPÆRRE

## MED DIFFUSIONSÅBEN OG VANDTÆT STRUKTUR

Protex Soft Plus NG vindspærre er fremstillet af spundbondet polypropylene og micro-porøs film. Membranen er diff. åbent og anvendes som vindspærre i vægkonstruktioner.

Kan monteres direkte mod isolering. Protex Soft Plus NG er også ideel som kondensfang, under f.eks. ståltag mv.



Egenskaber	Testmetode	Enhed	Protex® Soft Plus NG Vindspærre
Materiale	Spund. PP, microporøs film		
Antal lag	3		
Vægt	EN 1849-2	g/m <sup>2</sup>	90
Tykkelse	EN 1849-2	micro meter	200
Vandtæthed			
Vandtæthed	EN 1928-EN 13111		W1
Telteffekt	ingen		
Temperaturområde			
Min. temperatur	- 30°		
Vanddampdiffusionsevne			
Sd-værdi	EN ISO 12572	m	0,02
Styrkeegenskaber			
Trækstyrke	EN 13859-2010	(MD) N/5 cm	210
	EN 13859-2010	(XD) N/5 cm	130
Rivestyrke	EN 13859-2010	(MD) N	110
	EN13859-2010	(XD) N	110
Brudforlængelse	EN 12311-1	(MD/XD) %	< 30%
UV Stabilitet	max. 4 mdr.		
Brandforhold (EN 13501)	EN 11925-2	klasse	E
Opbevaring	Tørt og ikke i direkte sollys i længere perioder		

Rullespecifikation					
Bredde	Længde	Rl./m <sup>2</sup>	Kg pr.rl	Antal pal.	DB nr.
150 cm	25 m	37,5	3,5	60	1977855
300 cm	25 m	75	6,75	60	1977857

Tilbehør			
Produkt	Bredde	Længde	DB nr.
Gerband 386	50 mm	25 m	1703801



Protex® Soft Plus NG 1,5 x 25 m er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

